

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót:

1. Przygotowanie terenu
 - wykonanie podsypki piaskowej, cementowo piaskowej,
 - ustawienie krawężników, obrzeży betonowych
 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK”
 - wyznaczenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
2. W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel oraz nadzór nad realizacją robót zachowując zasady BHP, umożliwiając należyte wykonanie zadania w wyznaczonym terminie.
4. Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.
5. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
7. Przed złożeniem ofert Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania zadania.

Wspólny słownik zamówień CPV:45223300-9

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Chodnik			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm 54.000	m.2 m.2	 54.000	
				RAZEM	54.000
2 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 74.000	m m	 74.000	
				RAZEM	74.000
3 d.1	KNR 2-31 310402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6.000	m 3 m 3	 6.000	
				RAZEM	6.000
4 d.1	KNR 2 -31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 40.000	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 29.000	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
6 d.1	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 54.000	m 2 m 2	 54.000	
				RAZEM	54.000
2.		Nawierzchnia parkingu			
7 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 82.000	m m	 82.000	
				RAZEM	82.000
8 d.2	KNR 2- 310402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6.000	m 3 m 3	 6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 82.000	m m	 82.000	
				RAZEM	82.000
10 d.2	KNR 0-11 03016-02	Nawierzchnie z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 615.000	m 2 m 2	 615.000	
				RAZEM	615.000